

# KUPPLUNGEN/WINKEL

Abmessung	Kat. Nr.	Menge Karton AI
20 x 20	140 20 M 50 20	75
25 x 25	140 25 M 50 25	40

KUPPLUNG



Abmessung	Kat. Nr.	Menge Karton AI
16 x 1/2"	140 16 M 51 01	200
16 x 3/4"	140 16 M 51 02	180
20 x 1/2"	140 20 M 51 01	125
20 x 3/4"	140 20 M 51 02	115
25 x 3/4"	140 25 M 51 02	60
25 x 1"	140 25 M 51 03	60

KUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE



Abmessung	Kat. Nr.	Based on AI
16 x 3/4"	140 16 M 52 02	145
20 x 3/4"	140 20 M 52 02	110

KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE



Abmessung	Kat. Nr.	Menge Karton AI
16 x 3/4" x 16	140 16 T 53 22	80
20 x 3/4" x 20	140 20 T 53 22	40

„Y“ MIT AUßENGEWINDE



# NIR Kupplung



## Beschreibung:

Die Plas-Fit **NIR Kupplung** ist eine einzigartige Plas-Fit-Kupplung, die Landwirten eine einfach zu bedienende und zuverlässige Lösung bietet.

Sie ermöglicht einen festen Halt auf Tropfbewässerungs-Rohren und kann bis zu 6 Bar standhalten.

Die Plas-Fit NIR Kupplung ist bekannt für ihre Beständigkeit in chemischen Rohrleitungssystemen, einschließlich besonders konzentriertem und aggressivem Düngemittel.

## Technische Daten:

- Starker Halt auf Tropfbewässerungsrohren.
- Aus mit Glasfaser verstärkten PP-Materialien, die einem breiten Spektrum an Chemikalien und hohen Temperaturen standhalten können.
- NIR-Kupplungen sind erhältlich in den Größen 16, 20 und 25 mm.
- Arbeitsdruck: PN6

Verpackungsabmessungen - auf der Inhaltsseite.